

часы наручные



Сигнал



Гос.  
Публ. Библиотека  
в  
Ленинграде





# Ч

асы наручные с сигнальным устройством. Механизм диаметром 26 мм, на 18 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой. Сигнальная стрелка расположена в центре механизма. Ход стальной, анкерный. Баланс монометаллический. Волосок из спецсплава. Узел баланса амортизированный. Часы состоят из двух самостоятельных механизмов — механизма хода и механизма звонка, каждый из которых имеет свой барабан с пружиной, заводную головку и спусковой регулятор.

Срабатывание сигнала происходит в положении ремонтуара „на заводе“. Для прекращения сигнала головку звонка надо перевести в положение „перевод“. Средний суточный ход часов  $\pm 45$  сек. Точность срабатывания сигнала  $\pm 5$  мин. Продолжительность хода часов от одного полного завода пружины не менее 34 час.

Продолжительность сигнала от одного полного завода пружины звонка не менее 10 сек.

Диаметр часов по корпусу 34 мм.

Высота корпуса со стеклом 12 мм.

ЧН-630К

Поле циферблата белое, серебристое, покрытое лаком. Часовые цифры и знаки рельефные, золотистые, у оснований знаков и на месте пятиминутных делений 15, 30, 45 и 60 положена светомасса. Марка часов, надпись „Сделано в СССР“ и минутная шкала черные. Сигнальная шкала и цифры этой шкалы красные. Часовая, минутная и секундная стрелки золоченые. Стрелки звонка покрыты красной краской.



ПЕРВЫЙ  
МОСКОВСКИЙ  
ЧАСОВОЙ  
ЗАВОД  
ИМЕНИ  
КИРОВА

Центральное бюро  
технической информации  
Мосгорсовнархоза  
\* \* \*

Редактор И. А. Алексеевский  
Худож. редактор И. Г. Имшенник  
\* \* \*

Л-36596. Подп. в печать 27/II—61 г.  
Тир. 3 000 экз. Рег. № 823. Зак. 594  
\* \* \*

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова  
Московского городского совнархоза,  
Москва, Ж-54, Валовая, 28.